

## 华望调音台

- ◆ 输入电压：AC220V/50Hz
- ◆ 额定功率：25W
- ◆ 频率响应：20Hz~20KHz
- ◆ 重量：4.41KG
- ◆ 规格（长\*宽\*高）mm：400\*400\*45
- ◆ 输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花
- ◆ 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道 6.35插座
- ◆ 单声道输入配备高品质话筒放大器。
- ◆ 功能：高中低音调节，话筒 48V 供电选择，录音输出，2 编组输出，2 路辅助输出，数码混响
- ◆ 每通道有高、中、低 3 段参量均衡器。
- ◆ 音质优美。
- ◆ 外置式低噪声电源设计。
- ◆ 备有录音输入输出功能
- ◆ 最大输出电平:19dBm(1KHz,THD=0.5%)
- ◆ 剩余噪声：-75dB
- ◆ 信噪比：71dB
- ◆ 等效噪声源输入电动势-12dBm
- ◆ 耳机输出功率：40mw(1KHz,THD=0.5%,200 $\Omega$ )
- ◆ 均衡： 低频：80Hz $\pm$ 15dB  
中频 2.5KHz $\pm$ 15dB  
高频：12KHz $\pm$ 15dB
- ◆ 增益控制：单声道：-55dB~0 dB。立体声：-10dB~0dB
- ◆ 频率响应：20Hz~20KHz（+1dB,-3dB）
- ◆ 总谐波失真+噪声： $\leq$ 0.05%（1KHz，0.775V）
- ◆ 开关、指示：船型开关、面板电源指示灯，监听电平指示
- ◆ 出厂配置：成品、说明书、合格证、保修卡、电源适配器